

MAXIGAS SENSOR

DETECTOR DE GÁS NATURAL








É um detector de gás natural que pode ser conectado a sistemas de detecção de incêndio e pode ser usado de forma independente com alimentação externa de 12-24 V.

É projetado de acordo com os padrões internacionais e possui as aprovações TSE, GAZMER e IGDAS.

Equipado com um alarme sonoro integrado de 85 dB para alerta sonoro.

O detector possui um botão de teste para facilitar a manutenção e o diagnóstico.









MAXIGAS SENSOR

DETECTOR DE GÁS NATURAL

Maxigas Sensor Especificações Técnicas

Normas	TS EN50194-1
Tipo	MQ5 Gas Detector
Tipo de Dispositivo	A
Nivel de Detecção de Gás	%10 LEL
Alimentação	12-24VDC
Consumo Standby	12VDC - 100mA 24VDC – 50mA
Consumo Alarme	12VDC - 100mA 24VDC – 50mA
Tempo de Inicio	3min.
Relays	NO
Dimensões (mm)	Ø110, h50
Material e Côr	ABS Branco
Notificação Sonora	Continuo: Alarme Gás Intermitente: Erro Sensor
Nivel Sonoro	≥85dB@1mt
Indicador LED	Vermelho: Alarme Amarelo: Erro Verde: Normal
Temperatura	-10°C ~ 55°C
Humidade	95% RH (max)
Protecção	IPX2D

